



DIC-2017 IMAGEN PUERTA ABATIBLE ESTÁNDAR CON BARRA ANTIPÁNICO HORIZONTAL Y MANIJA

* Puerta Abatible

Fabricada como estándar en lámina pinto calibre 24, en acabado poliéster estándar, color blanco y una textura embozada.

* Marco

Estructura de madera estufada y barnizada de 1" de espesor forrada de lámina, con base inferior de sardinel de aluminio extruido de 4" de ancho.

* Aislamiento

Núcleo de espuma rígida de poliuretano con densidad de 40 kg/m³ con factor aislante:
 $K = 0.132 \text{ (BTU x pulg) / (hr. x pie}^2 \text{ x } ^\circ\text{F)}$
 $R = 7.575 \text{ (hr. x pie}^2 \text{ x } ^\circ\text{F) / (BTU x pulg)}$

* Espesores

Actualmente, debido al diseño de la barra antipánico, solamente en 2".

* Aplicaciones

- Conservación ($T > 0^\circ\text{C}$)

* Componentes:

- Bisagras cromadas tipo libro con mecanismo de elevación.
- Empaque magnético perimetral reemplazable.
- Barra antipánico horizontal inoxidable (lado interior).
- Manija inoxidable (lado exterior)
- Empaque inferior de arrastre.

* Opcionales

- Placa de aluminio antiderrapante para protección contra impactos en cara exterior y/o interior, calibre 12, 14 ó 16.
- Pistón auxiliar de cierre.
- Mirilla ó ventana.

* Dimensiones Estándar

- 0.88m.x1.89m. / 0.70m.x1.80m.

* Accesorios Estándar

- 7 tornillos cabeza de coche con tuerca, arandela y tapón plástico. Fijación estándar es con tornillo de 3/8"Φ galvanizado y en puerta inoxidable es con tornillos de 1/2"Φ de nylon.
- 1 pija cabeza plana de 1/4" x 1 1/2"

* Especialidades

La información antes mencionada describe el producto estándar, sin embargo puede haber configuraciones especiales con:

- Dimensiones Especiales.
- Caras en acabado inoxidable.
- Lámina Calibre 22 ó 26.
- Textura lisa (solo Cal. 22 y 24).

Consulte cualquier duda que tenga con su Asesor de Ventas Aislopuertas.